

Las actividades marcadas con * no están amparadas por la acreditación ENAC

DATOS CLIENTE			
REAL ACEQUIA DE MONCADA			Q4667030C
Avda. Germanías, 8		46113 Moncada (VALENCIA)	
DATOS DE LA MUESTRA			
Referencia Cliente:	Canal principal (compuertas)	Tipo de muestra:	Agua continental
Identificación de la muestra:			
Referencia Laboratorio:	22406A		
Descripción Laboratorio:	Líquido en envase de toma de muestra	Fecha Entrada:	19/01/2023
Fecha inicio análisis:	20/01/2023	Fecha fin análisis:	25/01/2023
TOMA DE MUESTRAS			
Toma de muestras:	Muestra tomada por Ambitec Laboratorios, S.L. según PNT-MU/01		
Datos muestreo:	Muestra puntual tomada el 19/01/2023 8:33. En el punto Coordenadas UTM: 30S 714561;4377221		

Parámetro	Resultado Unidades	Incert.	Método
Alcalinidad	203 mg CaCO ₃ /l	8 %	PNT-MA/20
Bicarbonatos	203 mg CaCO ₃ /l	8 %	PNT-MA/20
Calcio disuelto	155 mg/l	21 %	PNT-MA/27
Carbonatos	<13 mg CaCO ₃ /l	8 %	PNT-MA/20
Clasificación Riverside *	C3-S1		Cálculo
Cloruro	140 mg/l	17 %	SM 4500 Cl B ed.23
Conductividad 25°C	1270 µS/cm	9 %	SM 2510 B ed.23
Dureza	527 mg CaCO ₃ /l	23 %	PNT-MA/27
Escherichia Coli #	780 ufc/100ml		ISO9308-1:2014
Fosfato	0,294 mg PO ₄ -3/l	18 %	PNT-MA/106
Huevos de nematodos intestinales *	<1 N° huevos/10L		PNT-MA/41
Magnesio disuelto	33,9 mg/l	17 %	PNT-MA/27
Nitrato	21,3 mg/l NO ₃	19 %	PNT-MA/102
Potasio disuelto	3,28 mg/l	16 %	PNT-MA/27
pH	8,2 ud. pH	0,2 ud pH	SM 4500-H+ B ed.23
SAR	1,57	22 %	PNT-MA/88
SAR ajustado *	3,62		PNT-MA/88
Sodio disuelto	83,0 mg/l	21 %	PNT-MA/27
Sólidos en suspensión totales	<2,5 mg/l	13 %	UNE-EN 872:2006
Turbidez	1,27 NTU	40 %	SM 2130 B ed.23

Observaciones

El presente informe sólo afecta a las muestras sometidas a análisis, tal y como se recibieron, y no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito de Ambitec Laboratorios, S.L. Las incertidumbres de los parámetros analíticos están a disposición de los clientes que las soliciten.

Ambitec descarga cualquier responsabilidad en toda aquella información aportada por el cliente.

Las actividades marcadas con * y las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están amparados por la acreditación ENAC, así como la toma de muestras para ensayos no incluidos en el alcance de acreditación.

Filtros empleados en el ensayo de Sólidos en Suspensión Totales : Filtro de microfibras de vidrio tipo C 47mm. sin aglutinante. fabricante : Scharlab. Referencia : GMFC-52047

Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 828/LE1675. La toma de muestra no está amparada por la acreditación para dichos ensayos.

Ensayos realizados en Picassent y validados por Francisco López López (Director Técnico Laboratorio).

Firmado en Picassent el 25/01/2023